



KARTA INFORMACYJNA

BronzeWork BL

Nieemulgujący olej do obróbki metali

Opis produktu

BronzeWork BL to nieemulgujący, ekologiczny olej obróbkowy przeznaczony do stosowania jako ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki metali. Produkt nadaje się do toczenia i frezowania stopów miedzi, obróbki uzębień przez dłutowanie, przy nacinaniu i rozwiercaniu gwintów, w takich materiałach, jak stal, żeliwo, stopy aluminium. Olej może być stosowany przy dużych prędkościach skrawania i dużych naciskach jednostkowych.

Charakterystyka

Bezchlorowy olej obróbkowy BronzeWork BL składa się z wysoko przetworzonego oleju mineralnego oraz pakietu dodatków smarowych oraz inhibitorów korozji. Produkt wytrzymuje duże obciążenia, zapewnia utrzymanie stałego filmu smarowego, zabezpieczającego narzędzia przed zużyciem. Brak chloru minimalizuje możliwość negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Dane techniczne

Parametry fizyko-chemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w 15 st.C	0,855	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość w 40 st.C	12	mm ² /s	PN-EN ISO 3104
Temperatura zapłonu	180	st. C	PN-EN ISO 2592

Dostępne opakowania

20 L, 208 L, 1000 L

Magazynowanie

Przechowywać w suchym i zaciemnionym pomieszczeniu, w szczelnie zamkniętych opakowaniach

Informacje dotyczące postępowania z produktem

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS BronzeWork BL.