



KARTA INFORMACYJNA

T-Work S15 BFB

Koncentrat bez borowego i bez formaldehydowego chłodziwa do obróbki metali

OPIS PRODUKTU:

T-Work S15 BFB to bez borowy i bez biocydowy koncentrat płynu do obróbki metali.

Produkt zawiera specjalną formułę stworzoną by bezkompromisowo chronić materiał i narzędzia przed korozją a maszynę pozostawić w idealnej czystości. Został specjalnie zaprojektowany by spełniać najwyższe wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz użytkowania.

T-Work S15 BFB zapewnia wysoce wydajną pracę dzięki pakietowi dodatków zapewniających niskie wynoszenie chłodziwa.

T-Work S15 BFB posiada idealne właściwości zwilżające pozostawiając maszynę i detal idealnie czystym.

Zalecane stężenia początkowe

- Frezowanie, wiercenie, toczenie 6 % do 8 %
- Gwintowanie, rozwiercanie, cięcie 8 % do 10 %
- Szlifowanie 3 % do 7 %

ZASTOSOWANIE

T-Work S15 BFB jest koncentratem półsyntetycznego chłodziwa przeznaczonym do szerokiego zakresu prac obróbczych. Z uwagi na obniżoną zawartość oleju bazowego oraz bardzo dobre właściwości wymywające, idealnie nadaje się do prac szlifierskich. Jest przeznaczony do obróbki szerokiego rodzaju materiałów jak stale, żeliwo oraz aluminium i jego stopy.

Zalecany do wody startowej o twardości od 5 °dH do 30 °dH

ZALETY

- Bardzo dobra odporność chłodziwa na zakażenia bakteryjne, co pozwala na wydłużenie pracy chłodziwa.
- Bardzo dobre właściwości antykorozyjne
- Zapewnia niski poziom mgły olejowej
- Bardzo dobre właściwości myjące.
- Produkt przyjazny dla operatorów.
- Produkt o znikomej tendencji do tworzenia osadów.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE

Gęstość w 15 C kg/m ³	1,024
Temperatura wrzenia	100
pH <i>koncentratu</i>	9,8
pH robocze	9,2 – 9,5

MAGAZYNOWANIE

Chronić Przed mrozem. Przechowywać w temp. 5 do 35 C

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Wszystkie informacje dotyczące Zdrowia , Bezpieczeństwa i Środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS produktu **T-Work S15 BFB**