
CutWork Eko

Zastosowanie

Olej przeznaczony do smarowania łańcuchów i prowadnic pił stosowanych do cięcia drewna w leśnictwie i sadownictwie. Olej może być używany do smarowania innych maszyn przy wyrębie lasów. Produkt jest olejem wielosezonowym, do całorocznego stosowania w szerokim zakresie temperatur otoczenia. Olej jest wytwarzany jest na bazie gębokorafinowanych olejów mineralnych i roślinnych uszlachetnionych dodatkami zwiększającymi przyczepność oleju do smarownych elementów.

Dane techniczne

Wymagania	Jednostka	Wynik	Metoda
Gęstość w 15°C	g/cm ³	0,89	PN-EN ISO 3675:2004
Lepkość kinematyczna w 40°C	mm ² /s	68,61	PN-EN ISO 3104:2004
Temperatura zapłonu	°C	280	PN-EN ISO 2592:2017

Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje na temat identyfikacji zagrożeń jakie może powodować produkt umieszczone są w karcie charakterystyki. Zawiera ona informacje na temat: klasyfikacji produktu, środków pierwszej pomocy, postępowania w przypadku pożaru, sposobie bezpiecznego przechowywania i magazynowania, postępowania z odpadami oraz wpływu na środowisko. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie u swojego dystrybutora.

Magazynowanie i transport

Produkt należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Produkt może być przewożony środkami transportu samochodowego w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych – nie stwarza zagrożeń.